

家用膜

产品详情

家用反渗透膜元件性能

膜元件类别	膜元件型号	稳定脱盐率 (%)	平均产水量 GPD (m ³ /d)	测试条件		
				测试条件 psi(MPa)	测试液浓度 (ppm)	回收率 (%)
家用反渗透膜元件	OV-ULP 1812-50	97.5	50(0.19)	60 (0.41)	500	50
	OV-ULP 1812-75	97.5	75(0.28)			
	OV-ULP 2012-100	97.5	100(0.38)			
	OV-ULP 3012-300	97.0	300(1.14)	100 (0.69)	500	60
	OV-ULP 3012-400	95.0	400(1.52)			
	OV-ULP 3012-600	93.0	600(2.28)			
	OV-ULP 3013-400	95.0	400(1.52)			
	OV-ULP 3013-600	93.0	600(2.28)			
	OV-ULP 3213-800	93.0	800(3.04)			

测试溶液：采用 GB34914-2021《反渗透净水机水效限定值及水效等级》实验用水配制

家用纳滤膜元件性能

膜元件类别	膜元件型号	稳定脱盐率 (%)	平均产水量 GPD (m ³ /d)	测试条件		
				测试条件 psi(MPa)	测试液浓度 (ppm)	回收率 (%)
家用纳滤膜元件	OV-NF-1812	30±10	100 (0.38)	60 (0.41)	250 NaCl	50
		96.0			500 MgSO ₄	
	OV-NF-2012	30±10	150 (0.57)	60 (0.41)	250 NaCl	
		96.0			500 MgSO ₄	
	OV-NF-3012	30±10	400 (1.52)	60 (0.41)	250 NaCl	
		96.0			500 MgSO ₄	
	OV-NF-3013	30±10	400 (1.52)	60 (0.41)	250 NaCl	
		96.0			500 MgSO ₄	